Quick Box 说明书

衷心感谢您使用本产品，为了正确使用产品请仔细阅读使用说明。

为了安全使用本产品，防患未然，不给您以及他人带来身体危害和财产损失，本书使用以下图标进行说明。请在理解图标含义之后仔细阅读说明书正文。

安全注意事项

关于图标 为了让您正确和安全地使用本产品，在使用说明里有用到以下三种图标，请仔细阅读和理解图标的含义

注意	如果无视此图标所示的内容，错误使用产品将有可能导致人体受伤,或者物品损坏
禁止	此图标所示内容是被禁止的行为
	此图标所示内容请务必遵照执行

本产品可承受的重量
为上层最多4kg,
下层最多3 kg，合计7 kg
请在范围内放置物品



禁止 请勿放置稳定性**差**的物品
锋利的物品，
药品等危险物品。

●以免物品掉落引发事故。

注意 放置少量物品或者不放置物品时，
请注意关闭产品的力度。
否则产品有可能
砰地一声迅速关上。



禁止 禁止在本产品上的吊拉行为。

●否则有可能导致产品
零件脱落，发生故障和危险。

放置物品的高度上限为126mm，
请放置126mm以下的物品。
以免发生产品故障，
物品掉落和破损等情况。



禁止 产品升降请勿把手放在产品
的活动部位或缝隙处，
以免手指被夹受伤



关闭产品前请确认放置的物品
没有超出边缘的部分，以免物
品被卡住而导致产品的门不能
被打开或关闭。或者导致物品
掉落和受损。



禁止 请勿在产品的机制留空的
部位放置物品，否则会
导致产品的门不能被关闭。

请勿在锁盖前面放置物品
以免导致产品不能被锁定。



清洁时的注意事项

日常维护请使用抹布擦拭本产品。如有擦拭不净的污渍，请用中性洗洁精擦拭之后清洗擦干即可。

各部位名称



收纳例

温馨提示 请根据物品的重量均匀放置，不要集中放在一处



上层	• 调料盒三个。可以用以放置糖，盐，味精等 • 液体调料，袋装调味料 • 厨房抽纸
下层	• 保鲜膜 • 小瓶调料 • 锡箔纸

液状物品请放置在上层，如果放置下层的话，在升降的过程中有可能洒出来。
以上是安装在宽900mm的吊柜上的产品使用范例。

打开方法

拉住锁定解除手柄即可解锁

握住盒子边缘向下拉



关闭方法

握住手拉位置向上提，听到咔嚓一声就表示锁上



厨房纸巾卷的装置方法
可以根据纸巾卷的长度滑动卷轴，如图所示插进纸巾卷筒里即可



间隔板的装置方法
想取出来的时候，请用手夹住间隔板，横向放倒即可取出。把间隔板的槽对准产品的支架按下即装上



Quick Box 安装说明书

衷心感谢您使用本产品，为了正确使用产品请仔细阅读安装说明。

为了安全使用本产品，防患未然，不给您以及他人带来身体危害和财产损失，本书使用以下图标进行说明。
请在理解图标含义之后仔细阅读说明书正文。

安全注意事项

关于图标 为了让您正确和安全地使用本产品，在使用说明里有用到以下三种图标，请仔细阅读和理解图标的含义

注意	如果无视此图标所示的内容，错误使用产品将有可能导致人体受伤,或者物品损坏
禁止	此图标所示内容是被禁止的行为
	此图标所示内容请务必遵照执行

⚠ 注意

组装·安装本产品的过程中，请勿将手放在产品的驱动部位。否则可能导致手指夹伤。

⚠ 注意

组装的时候螺丝松动将会导致产品掉落或受伤等情况发生。

温馨提示

1. 组装·安装前的确认事项
●如果吊柜的底板是中空的，则不能安装本产品。

2. **清洁卫生**
●拆卸和安装后的产品如有污渍或灰尘，请用质地柔软的抹布擦拭干净。请勿使用含有研磨剂，有机溶剂，酒精等成分的清洁剂。
●如果安装完毕之后，另外还有其他的安装工程，请注意保护产品勿因其他工程受损

3. **组装·安装后的确认事项**
●请确认本产品是否牢固地安装在吊柜上。
●请按照本说明书逐项确认产品的使用功能。

4. **向后续施工者说明事项**
●如果有后续工事需要建筑公司完成。请务必向后续施工者说明注意事项，做好交接工作。
●请务必确保安装说明书能提交到后续施工方

5. **关于废弃和处理**
●请找专业的工作人员废弃和处理本产品。

组件

主体





固定用金属配件（R右/L左）

锁槽

A螺丝
4×12・・・6



B螺丝
6×35・・・4

C螺丝
4×16・・・3

B螺丝盖帽……4

安装

为了方便安装，也可以把吊柜门取下之后进行安装

结构图







侧面图





B-B（1：5）



吊柜底板图



1

在吊柜底板上确定好安装位置后打孔。然后用螺丝把固定用的金属配件固定在吊柜的底板上。
安装固定用的金属配件时一定要先确认金属配件的前后左右朝向。以免返工。





2

先通过固定用的金属配件确定好螺钉的穿透位置打孔。把主体和固定用的金属件相挂扣连接。用螺钉固定。一定要确认好螺钉是否被拧紧。最后盖上美化用的螺钉帽，

3

把主体降下之后，用C螺丝固定安装好锁槽。4*16 共三处。



组装·安装本产品的过程中，
请勿将手放在产品的驱动部位。
否则可能导致手指夹伤。



4 安装好吊柜门以后竣工